



Tên trước đây: Shell Corena AS

Shell Corena S4 R 46

Dầu Tổng Hợp Tiên Tiến Cho Máy Nén Khí Quay

- Tuổi thọ cực cao
- Tăng cường hiệu suất
- Các ứng dụng khắc nghiệt

Shell Corena S4 R là dầu máy nén khí gốc tổng hợp tiên tiến kết hợp với hệ phụ gia độc đáo tính năng cao, mang lại các tính năng bôi trơn cao cấp nhất cho các máy nén khí cánh gạt hoặc trực vít. Dầu sử dụng hệ thống phụ gia tiên tiến nhằm mang lại sự bảo vệ cùng các tính năng tuyệt hảo cho các máy nén khí hoạt động với nhiệt độ khí ra trên 100°C và áp suất trên 25 bar, thời gian thay dầu tới 12,000 giờ. Shell Corena S4 R cũng rất thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu dầu tổng hợp Ổ đĩa và tuần hoàn hoặc dầu R&O (ISO VG 32-68).

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Các Tính năng & Lợi ích

• Tuổi thọ dầu cao – Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng

Shell Corena S4 R cho phép kéo dài kỳ bảo dưỡng thay dầu lên tới 12,000 giờ (nơi được sự cho phép của Nhà chế tạo), thậm chí cả khi hoạt động trong điều kiện nhiệt độ khí ra tối đa trên 100°C.

Công thức tiên tiến của Shell Corena S4 R mang lại tuổi thọ cực cao nhờ:

- Chống lại phân hủy nhiệt và hóa học.
- Chống hình thành cặn trên các bộ phận quay của máy nén trực vít và trong các khe trượt cánh của máy nén cánh gạt, để hoạt động hiệu quả liên tục.
- Mức độ tạo cặn cực thấp giúp duy trì độ sạch tuyệt hảo của các bề mặt bên trong, đặc biệt trong các bộ tách dầu/khí và các hệ thống kết tụ.

Thời gian thay dầu cụ thể sẽ phụ thuộc chất lượng khí vào, chu trình hoạt động và điều kiện môi trường. Với khí hậu nóng ẩm của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, khuyến nghị nên giảm thời gian thay dầu (tư vấn khuyến cáo của Nhà sản xuất).

• Chống mài mòn tuyệt hảo

Shell Corena S4 R giúp bảo vệ tuyệt vời các bề mặt kim loại bên trong khỏi sự mài mòn và ăn mòn.

Dầu chứa hệ phụ gia chống mài mòn không tro tiên tiến giúp kéo dài tuổi thọ các chi tiết quan trọng như các ổ đĩa và bánh răng.

• Duy trì hiệu suất hệ thống

Shell Corena S4 R được pha chế để có khả năng thoát khí nhanh không gây bọt quá mức, giúp vận hành trơn tru trong cả điều kiện không ngừng nghỉ để đảm bảo khởi

Ngoài ra, Shell Corena S4 R còn có khả năng tách nước tốt đảm bảo máy nén hoạt động hiệu quả liên tục kể cả khi có nước.

Các Ứng dụng chính



• Các máy nén khí cánh gạt và trực vít

Shell Corena S4 R thích hợp cho các máy nén khí kiểu ngâm hoặc phun dầu, một hoặc hai cấp, hoạt động với áp suất tới trên 25 bar và nhiệt độ khí ra trên 100°C (kể cả hoạt động gián đoạn trong điều kiện này).

• Điều kiện làm việc khắc nghiệt

Dầu cũng có thể sử dụng nơi có nhiệt độ môi trường đặc biệt cao, và nhiệt độ dầu không thể giảm về mức bình thường.

• Tuabô tăng áp ABB

Dầu được khuyến cáo sử dụng trong các tuabô tăng áp ABB lắp trên động cơ diesel thấp/trung tốc sử dụng cho ngành hàng hải hoặc phát điện.

• Dầu ổ đĩa và tuần hoàn

Dầu rất thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu dầu tổng hợp Ổ đĩa và tuần hoàn hoặc dầu R&O (ISO VG 32-68), và đem lại nhiều lợi ích nhờ tăng cường chống tạo cặn, cải thiện tính chảy loãng ở nhiệt độ thấp, giảm nhiệt độ làm việc của thiết bị.

- Khi có yêu cầu dầu tổng hợp cấp độ nhớt cao hơn, khuyến nghị sử dụng Shell Morlina S4 B.

Các Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chấp thuận & Khuyến nghị

động đáng tin cậy và khả năng nén khí liên tục.

Shell Corena S4 R có độ bay hơi và khả năng mang dầu thấp, giúp giảm yêu cầu đỗ bỗ sung và nâng cao chất lượng khí nén.

Khả năng tương thích & Hòa trộn

• Khả năng trộn lẫn

Shell Corena S4 R có thể trộn lẫn hoàn toàn với các dầu gốc khoáng, tuy nhiên việc này sẽ làm giảm đáng kể tính năng của dầu. Hết sức chú ý không được trộn lẫn Shell Corena S4 R với một số loại dầu tổng hợp khác. Liên hệ đại diện Shell để được tư vấn.

- ISO 6743-3A-DAJ.

Để có danh mục đầy đủ các Khuyến cáo và Chấp thuận, có thể tham khảo Bộ phận Kỹ thuật Shell.

• Tương thích gioăng phớt

Shell Corena S4 R tương thích với các loại vật liệu làm kín thường được sử dụng cho dầu gốc khoáng.

Các tính chất vật lý điển hình

Tính chất	Phương pháp	S4 R 46
Cấp độ nhớt ISO	ISO 3448	46
Độ nhớt động học @40°C	mm ² /s	ASTM D445
Độ nhớt động học @100°C	mm ² /s	ASTM D445
Chỉ số độ nhớt (VI)		DIN ISO 2909
Khối lượng riêng @15°C	kg/m ³	ASTM D 1298
Điểm chớp cháy	°C	ASTM D 92 (COC)
Điểm đông đặc	°C	ASTM D 97
Tách khí	phút	
Chống rỉ - nước biển tổng hợp		ASTM D 665B
Tách nước	phút	ASTM D 1401
RPVOT	phút	ASTM D 2272
Thử nghiệm mang tải FZG	LS fail	CEC-L-07-A-95
		>12

Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo quy cách mới của Shell.

Sức khỏe, An toàn & Môi trường

• Sức khỏe và An toàn

Shell Corena S4 R không gây bất cứ nguy hại nào đáng kể cho sức khỏe và an toàn khi sử dụng đúng theo khuyến cáo, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay lập tức bằng xà phòng và nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo thêm Bản dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng từ <http://www.epc.shell.com>

• Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Thông tin bổ sung

• Tư vấn

Tham khảo Đại diện Shell về các ứng dụng không được đề cập tại đây.

Viscosity - Temperature Diagram for Shell Corena S4 R

