

천미광유(주) Hirex OHD GREASE



1. 본 질

Hirex OHD Grease 는 리튬 복합비누 Type 에 고급 Base Oil 을 사용하였으며, 기계적 안정성, 항 유화성이 우수하므로 각종 산업기계의 어느 윤활부위에도 사용할 수 있는 다목적 그리스입니다.

2. 특 성

- 광범위한 온도 범위 -20도에서 150도에서 사용됩니다.
- 기계적 안정성이 우수하므로 고온, 고속회전의 베어링에도 연화 유출되지 않으며 윤활개소에 원활한 윤활작용을 하여줍니다.
- 산화 안정도가 탁월하므로 쉽게 노화되지 않습니다.
- 내수성이 양호하여 물과 접촉되는 베어링에서도 강한 유막이 형성되므로 안심하고 사용할 수가 있습니다.
- 방청성 및 화학적 안정성이 우수하여 베어링이나 금속표면에 피막이 형성되므로 잘 보존해 줍니다.

3. 용 도

다목적용 그리스이므로 건설기계용 산업기계용, 자동차 부품, 고속 베어링 등 널리 사용됩니다.

4. 대 표 성 상

항 목	성 상	항 목	성 상
외 관	적 색	동판부식 (100℃/24h)	Pass
혼 화 주 도 25℃	270	혼화안정도 10 ⁵ 회	300
적 점 ℃	260	산화안정도 Kg/Cm ²	0.30
회 분 %	0.1	수 세 내 수 도 %	2.0
수 분 %	Trace	E . P Test mm	0.5
증 발 량 99℃, %	0.20	습 윤 ([4일)	A 급
이 유 도 100℃, %	2.4	--	

한신윤활유상사

E. 053-354-9001 / F: 053-353-2780 / E: cs@hslube.com

www.hslube.com