

HJ DRAW 3105AD được pha chế là hỗn hợp của dầu nhớt tổng hợp và các chất phụ gia chịu cực áp được lựa chọn cẩn thận, mang lại hiệu quả công việc tốt nhất. Nó cải thiện sức khỏe của người lao động và môi trường làm việc vì nó có vẻ ngoài rõ ràng và ít mùi. Nó vượt trội trong công việc ép như sản xuất linh kiện điện tử và có thể chọn cấp độ nhớt thích hợp tùy theo điều kiện làm việc.

• Tính năng •

- Bằng cách sử dụng chất bôi trơn tổng hợp và phụ gia cực áp, màng dầu liên tục được tạo ra ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, nhờ đó cải thiện khả năng làm việc.
- Màu sắc rõ ràng, hình thức đẹp của vật liệu được duy trì ngay cả sau khi gia công.
- Hiệu quả làm việc của công nhân được cải thiện do ít tạo ra mùi hơn so với các loại dầu thông thường.
- Do độ nhớt thấp nên việc vệ sinh sau khi làm việc được thuận lợi và môi trường làm việc được cải thiện.
- Ít ăn mòn vật liệu sau khi gia công.

• Đặc tính vật lý •

Tỷ trọng (15/4°C)	0.99
Độ nhớt động học (40 °C cSt)	40
Điểm chớp cháy (COC, °C)	182
Điểm đông đặc (°C)	-12

• Ứng dụng •

- Thích hợp cho các công việc kéo như EGI, thép thông thường và SUS, nắp pin SUS,...

• Đóng gói •

- Trọng lượng: 20L/CAN
- Trọng lượng: 200L/PHUY